

SEMINATRICE PER CEREALI COMBINATA CON ERPICE ROTANTE

Azionamento idraulico del soffiante dipendente da trattore. Portata olio in continuo di 40 L/min con ritorno olio diretto al serbatoio.

Serbatoio seme

Tramoggia di grandi dimensioni da 1300 L, con 2 dosatori.



Albero cardanico con frizione automatica (STANDARD).

MK
Erpice rotante modello MK 150, MK 180, MK 270.

Rullo PACKER Ø 550 mm.

Elementi di semina disponibili



Assolcatore a disco singolo con limitatore di profondità.



Assolcatore a disco singolo con ruotino controllo profondità.



Assolcatore a doppio disco con ruotino controllo profondità.



MSD 2.0 COMBI

La seminatrice MSD 2.0 COMBI è particolarmente compatta per ridurre al minimo lo sforzo sul sollevatore con conseguente riduzione del compattamento del suolo. Le seminatrici combinate MaterMacc consentono di preparare, livellare e riconsolidare il terreno per poi seminare in un solo passaggio. Una macchina versatile per ridurre i tempi di lavoro.



Tracciafile

Tracciafile idraulico automatico a disco (OPTIONAL).

Antenna GPS per rilevazione velocità.

Azionamento elettrico per prova di semina.



Kit luci stradali e pannelli (STANDARD).

Pedana d'ispezione con scaletta pieghevole.



Monitor X4

I 2 dosatori sono azionati da un motore elettrico e controllati dal monitor di semina MaterMacc X4. Questo monitor permette di variare l'investimento di semina in modo rapido impostando il valore desiderato, inoltre controlla il flusso di semina per ogni sezione. Le funzioni di tramline e l'esclusione semina sono optional e si integrano al monitor X4.

MK Erpice rotante

Per mantenere performance eccellenti anche in condizioni difficili con presenza di residui culturali, le nostre macchine sono progettate e costruite con una distanza ottimale tra il supporto portadenti e la cassa dell'erpice. Questo consente il passaggio agevole di una rilevante quantità di residui ed eventuali pietre senza incappare in fastidiosi intasamenti.

I denti dell'erpice assicurano inoltre un'ottimale penetrazione anche nei terreni difficili, mantenendo una profondità di lavoro costante. Il rullo Paker con diametro di 550 mm è adatto per i terreni a medio e duro impasto, molto versatile e idoneo alla combinazione con la seminatrice.

3 differenti erpici rotanti, MK 150 con unico cuscinetto a sfere per potenze fino a 150 CV.

MK 180 per potenze fino a 180 CV, MK 270 per potenze fino a 270 CV, entrambi con cuscinetti conici opposti.

Tutti gli erpici possono avere come optional il kit smontaggio rapido dei denti.



* standard - ** optional

MODELLO	N° DI DENTI	PROFONDITÀ LAVORO	LARGHEZZA		RPM ROTORE		POTENZA RICHIESTA ERPICE	PESO ERPICE
			LAVORO	TRASPORTO	540	1000		
		(cm)	(cm)		(min ⁻¹)		(hp)	(kg)
MK 150/300	24	10-30	294	300	348 *	362 **	100-150	1575
MK 180/300	24	10-30	294	300	350 **	359 *	100-180	1645
MK 180/350	28	10-30	342	348	350 **	359 *	110-180	1830
MK 270/300	24	10-32	294	300	-	365 *	150-270	1715
MK 270/350	28	10-32	342	348	-	365 *	150-270	1900

Accessori erpice rotante



Kit ancora rompitraccia rigido.



Kit ancora rompitraccia No Stop con molla.



Sgancio rapido coltelli erpice.

MSD 2.0 COMBI Combinata con erpice rotante

Seminatrice pneumatica in linea per la semina dei cereali, delle foraggere e del colza. Le larghezze di lavoro variano da 3,0 m a 3,5 m con interfila minima di 12,5 cm (a richiesta sono disponibili interfile maggiori). I 2 dosatori sono azionati da un motore elettrico e controllati dal monitor di semina MaterMacc X4. Questo monitor permette di variare l'investimento di semina in modo rapido impostando il valore desiderato, inoltre controlla il flusso di semina per ogni sezione. Le funzioni di tramline e l'esclusione semina sono optional e si integrano al monitor X4.



MODELLO	N° DI FILE	INTERFILA	TELAIO	PESO			POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ
				DISCO	DISCO+RUOTINO	D.DISCO+RUOTINO		SEMI
		(cm)	(cm)	(kg)			(hp)	(L)
MSD-C 300/150	18	16.6	300	2220	2290	2330	130-170	1300
MSD-C 300/150	20	15.5	300	2250	2330	2380	130-170	1300
MSD-C 300/150	24	12.5	300	2320	2420	2470	130-170	1300
MSD-C 300/170	18	16.6	300	2290	2360	2400	140-190	1300
MSD-C 300/170	20	15.5	300	2320	2400	2450	140-190	1300
MSD-C 300/170	24	12.5	300	2390	2480	2540	140-190	1300
MSD-C 350/170	20	17.5	350	2560	2640	2700	160-210	1300
MSD-C 350/170	24	14.5	350	2630	2720	2790	160-210	1300
MSD-C 350/170	28	12.5	350	2660	2760	2830	160-210	1300
MSD-C 300/270	18	16.6	300	2370	2430	2470	180-250	1300
MSD-C 300/270	20	15.5	300	2400	2470	2520	180-250	1300
MSD-C 300/270	24	12.5	300	2460	2550	2610	180-250	1300
MSD-C 350/270	20	17.5	350	2650	2710	2770	200-270	1300
MSD-C 350/270	24	14.5	350	2700	2790	2860	200-270	1300
MSD-C 350/270	28	12.5	350	2750	2830	2900	200-270	1300

